

# ATTIVITA' DI RIVAL Srl



**Impianto Rival Srl**

*Sito Produttivo Loc. La Plantaz, snc – 11010 NUS*

**Le attività svolte da Rival Srl sono:**

## **1. RICEVIMENTO DI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE**

L'impianto di Rival Srl in loc. La Plantaz a Nus (AO) è autorizzato al conferimento dei segg. rifiuti:

<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e della segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 99	Rifiuti non specificati altrimenti
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

## 2. CAMPIONAMENTO RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

La RIVAL S.R.L. mette a disposizione dei clienti il servizio di caratterizzazione del materiale da scavo come sottoprodotto e dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## 3. PRODUZIONE DI INERTI RICICLATI AD ELEVATE PRESTAZIONI

Rival Srl produce aggregati riciclati che vengono sempre più impiegati con ottimi risultati sia nelle realizzazioni di opere stradali quali rilevati, sottofondi, riempimenti, strati di fondazione, sia nella realizzazione di manufatti in calcestruzzo a bassa resistenza e ripristini ambientali. La necessità di adeguarsi alle direttive della comunità europea (direttiva 89/106/CEE) unita a quella di affrontare e superare i problemi ambientali generati dalla continua richiesta di materiale da costruzione, nonché la possibilità di gestire i rifiuti provenienti dalle attività di C&D, ha portato all'inserimento degli aggregati riciclati tra i beni e i manufatti che devono essere impiegati dalle pubbliche amministrazioni per un minimo del 30% (direttiva 03/2003/CEE) e all'emanazione di capitolati di appalto di nuova concezione che contemplano l'uso di tali aggregati.

I processi di lavorazione svolti in Rival Srl permettono di ottenere dai rifiuti n. 5 tipologie di aggregati naturali riciclati di qualità conformi alle norme cogenti e volontarie che regolano l'ottenimento della Marcatura CE.

### ELENCO DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI:

#### Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici (certificato 2905-CPR-0079):

Denominazione commerciale	Normativa di riferimento	Campo di utilizzo
Aggregato riciclato da macerie 0-15	EN 13242:08 e circolare 5205/05	C1 corpo di rilevati stradali, C2 sottofondi stradali, ferroviari e di piazzali, C4 recuperi ambientali, riempimenti e colmate, C5 strati anticapillari, antigelo e drenanti.
Aggregato riciclato da macerie 0-80	EN 13242:08 e circolare 5205/05	
Aggregato riciclato da macerie 15-30	EN 13242:08 e circolare 5205/05	
Aggregato riciclato da macerie 15-65	EN 13242:08 e circolare 5205/05	
Granulato di conglomerato bituminoso	EN 13242:08 e D.M. 69/18	Impiego esclusivo per la costruzione di strade

#### Aggregati per calcestruzzo (certificato 2905-CPR-0078):

Denominazione commerciale	Normativa di riferimento	Campo di utilizzo
Aggregato riciclato da macerie 0-15	EN 12620:02	Produzione di calcestruzzi
Aggregato riciclato da macerie 15-30	EN 12620:02	Produzione di calcestruzzi

Tutti i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di norme armonizzate; Rival srl mette a disposizione per i clienti una dichiarazione di prestazione (DoP) all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. La DoP descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.



**Aggregato riciclato da macerie 0-15**



**Aggregato riciclato da macerie 0-80**



**Aggregato riciclato da macerie 15-30**



**Aggregato riciclato da macerie 15-65**



**Granulato di conglomerato bituminoso**